

Austrotherm XPS® Univerzálna doska




Univerzálna doska z extrudovaného polystyrénu

- ▶ Vynikajúce ekologické vlastnosti
- ▶ Vynikajúce vodeodolné vlastnosti

Použitie: Separáčna vrstva

Forma dodávky: Rozmery dosky: 1250 x 600 mm
Dodávané hrúbky: **10, 20 mm**
Tvar hrany: rovná hrana (GK)
Povrch: hladký



Druh výrobku: Extrudovaný polystyrén

Technické údaje: Zaťažovacia skupina: BG20
Tepelná vodivosť: **0,033 W/mK**

Pevnosť v ťahu: 200 kPa
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: CS(10/Y)200 kPa = 20 t/m²
Podiel uzavretých pórov: ≥ 95%
Reakcia na oheň EN 13501-1: E

Spracovanie: Max. hraničná teplota použitia: 70°C

Austrotherm XPS® Univerzálna doska neobsahuje fluorovodíky (FCKWs), HFCKWs, resp. HFKWs. HBCD.

Oddelenie vývoja a aplikačnej techniky
Spracovanie: 02/2024

Naše užívateľsko-technické odporúčania slovom a písmom, ktoré poskytujeme na podporu kupujúceho/spracovateľa na základe našich skúseností zodpovedajúc súčasnému stavu poznania v rámci vedy a praxe, sú nezáväzné a nie sú základom pre zmluvný právny vzťah a vedľajšie záväzky plynúce z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú povinnosti, aby sám preveril vhodnosť našich výrobkov na zamýšľaný účel použitia.

Austrotherm, s. r. o.

Spoločnosť Austrotherm, s. r. o. je zapísaná v OR Mestského súdu: Bratislava III, oddiel: Sro, vložka 612/B

austrotherm.sk

Magnetová 11, 831 04 Bratislava
IČO: 17 316 189
DIČ: 2020312052
IČ DPH: SK2020312052

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1121103000/1111
IBAN: SK50 1111 0000 0011 2110 3000
SWIFT: UNCRSKBX

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 4791416253/0200
IBAN: SK41 0200 0000 0047 9141 6253
SWIFT: SUBASKBX