

Lithofin MN Do gruntownego czyszczenia dla kamienia naturalnego i odlewanego

Opis

Specjalny produkt z linii LITHOFIN dla marmuru, kamienia naturalnego i kamienia odlewanego (MN). Lekko zasadowy koncentrat czyszczący jest wolny od węglowodorów i o niskim zapachu. Zawiera bardzo skuteczne połączenie składników rozpuszczających i oczyszczających dla jak najlepszego efektu i opłacalności.

Cechy

Lithofin MN Do gruntownego czyszczenia szybko i bez wysiłku rozpuszcza i usuwa brud budowlany oraz ogólny, pozostałości żółtego produktu pielęgnacyjnego, warstwy samobłyszczące, brudy olejowe i tłuszczowe, lekkie warstwy wosku oraz uporczywy brud i wiele więcej.

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 1,0 g/cm³

Wygląd: płynny, żółtawy

Zapach: niespecyficzny

Wartość pH: ok. 10

Punkt zapalny: n.a.

Rozpuszczalność w wodzie: pełna

Zakres zastosowań

- Dokładne czyszczenie mocno obciążonych, zabrudzonych pokryć.
- Ostatnie czyszczenie nowo położonych osłon.
- Wspiera usuwanie cementowej mgły z polerowanego marmuru i wapienia.
- Można go stosować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Podłoża: Powierzchnie wykonane z polerowanego, polerowanego lub szorstkiego marmuru oraz wszelkiego rodzaju kamienia naturalnego, kamienia odlewanego, sztucznego kamienia, takiego jak kompozyt kwarcowy itp.

Przetwarzanie

Rozcieńcz Lithofin MN Do gruntownego czyszczenia wodą do około 1:10, w zależności od rodzaju zabrudzenia, i wytrzyj podłogę tym środkiem. Do cięższych zabrudzeń rozcieńczaj czyste lub do 1:5 wodą. Określ odpowiednie rozcieńczenie na kawałku próbki lub obszarze próbki. Nakładaj i rozprowadzaj pędzelkiem lub podobnym narzędziem. Po czasie naświetlania około 15 minut przejrzyj szczotką i podnieś do środka. Zdejmuj większe powierzchnie gumowym suwakiem.

Następnie dobrze umyj wodą czystą. Nie pozwól, by Lithofin MN Do gruntownego czyszczenia wyschł, dodaj trochę więcej wody w razie potrzeby i przeczesuj ponownie. W przypadku cięższego zabrudzenia powtórz proces z wyższym stężeniem, jeśli to konieczne.

Prosimy pamiętać: Unikaj kontaktu z wrażliwymi powierzchniami, takimi jak świeża farba, drewno, tapety itp. Zalecamy degustację w niepozornym miejscu przed wizytą.

Zasięg: Do około 10 m²/litr przy aplikacji skoncentrowanej, ponad 30 m²/litr przy aplikacji rozcieńczonej.

Uwaga: Do usuwania warstw wosku itp. zalecamy Lithofin LÖSEFIX. Do przebarwień cementowych i przebarwień rdzy w granicie i gnejsie odpowiedni jest Lithofin MN Do usuwania smug cementu.

Przechowywanie

Zamknięte i chłodne, nie powyżej 25°C; Około Można przechowywać przez 3 lata.

Ochrona środowiska

Tensydy są biodegradowalne zgodnie z rozporządzenie w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004.

Utylizacja: Pojemnik wykonany jest z przyjaznego środowisku polietylenu (PE) i nadaje się do recyklingu. Opluczone pojemniki można utylizować za pomocą systemu zbierania materiałów nadających się do recyklingu (patrz uwaga na etykiecie).

Informacje o oznakowaniu, transporcie i utylizacji można znaleźć w karcie bezpieczeństwa

Opakowania jednostkowe (OJ)

- a) Butelka 1-litrowa z kapsłem odpornym na dzieci (10 sztuk w pudełku)
- b) 5-litrowy pojemnik (2 sztuki w pudełku)
- c) 10-litrowy pojemnik (pojedynczy)

Prosimy pamiętać, że informacje o środowisku i bezpieczeństwie dotyczą (skoncentrowanego) produktu zawartego w formularzu dostawy. Jeśli rozcieńczenie jest odpowiednie dla danego zastosowania, klasyfikacja może ulec.

Te informacje mogą i powinny dostarczać jedynie niewiążących porad. Stosowanie produktów musi być dostosowane do lokalnych warunków oraz powierzchni poddanych zabiegowi. Jeśli nie ma doświadczenia i w każdym razie jest wątpliwość, produkt należy wcześniej wypróbować w niepozornym miejscu. (PL3.26/9.25)