

Energetická trieda  
A++ / A+  
(chladenie / kúrenie)



# BreezeleSS E SPLIT

Jemnosť prírody zapracovaná do dizajnu




































## BreezeleSS E ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Algoritmus samoučenia
- Chladenie už za 6 sekúnd
- Integrované WI-FI
- Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote

Midea


## FUNKCIE

 ALGORITMUS SAMOUČENIA	 MONO A MULTI KOMPATIBILITA	 FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	 SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	 Follow me FOLLOW ME	 TICHÝ REŽIM	 ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
 GEARSHIFT	 1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	 IONIZÁTOR	 DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	 NOČNÝ REŽIM	 ČASOVAČ	 BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
 REŽIM ECO	 SLEDOVANIE SPOTREBY ENERGIE	 I-CLEAN	 OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	 WI-FI OVLÁDANIE	 SCHEDULE	 BREEZE AWAY
 REŽIM TURBO	 INFORMÁCIE CEZ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ	 FILTER COLD CATALYST	 OHREV KOMPRESORA	 REGULÁCIA VLNKOSTI	 PAMÄŤ POLOHY LAMELY	 FUNKCIA BREEZELESS
 TEMPEROVANIE NA 8°C	 SERVISNÝ REŽIM		 AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	 ODSTUPŇOVANIE TEPLoty PO 0,5 °C	 AUTO REŠTART	



## AIR MAGIC+

Zabudovaný ionizátor Air Magic+ generuje pri rozbiehaní elektrické pole vytvárajúce milióny záporných iónov na neutralizáciu baktérií a vírusov pre rýchlejšiu sterilizáciu.



## COOL FLASH

Vďaka technológii CoolFlash zabezpečujú jednotky Breezeless E okamžité chladenie v celej miestnosti na jediný rýchly povel.



**6.3°C**  
**UŽ ZA 10 MINÚT**



## HEAT FLASH

Funkcia Heat Flash podporuje urýchlené ohriatie miestnosti. Vnútorň vzduch sa môže za krátky čas ohriať podľa nárokov užívateľa.



**10.4°C**  
**UŽ ZA 10 MINÚT**

# BreezeleSS E SPLIT



Split		MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP	
Vnúťorná jednotka		CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I	
Vonkajšia jednotka		CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O	
Napájacie napätie		V; Hz; Fázy				
		220-240V, 50Hz, 1				
Elektrické údaje	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9553	12283	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	12965	19000	25000
		kW	2,93	3,8	5,6	7,3
Max. prev. prúd		A	10	10	13	19
SEER		W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
Výkon	Energetická trieda <sup>3</sup>	Chladenie	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	510 / 415 / 375	520 / 420 / 380	835 / 620 / 510	1170 / 950 / 810
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	37,0 / 32,0 / 20,5	37,5 / 35,5 / 21	41 / 36,5 / 32,5	45,0 / 40,5 / 24,0
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jedn. (na vysok. stupni)	53	56	56	65
		Vonk. jednotka	62	63	65	67,5
	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238
		Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Netto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	9,1 / 22,7	9,3 / 22,9	12,3 / 32,3	14,26 / 41,91
Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)		870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027 x 307 x 412	1125 x 430 x 345	
Brutto rozmery (mm)	Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	
	Vnúť./Vonk. jednotka	11,6 / 24,4	12,2 / 24,6	16,2 / 35,1	26,66 / 44,97	
Rozmery a hmotn.	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6.35	Ø6.35	Ø6,35	Ø9.52
		Plyn	Ø9.52	Ø9.52	Ø12,7	Ø15,9
Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50	
	Max. výškový rozdiel	10	10	20	25	
Množstvo chladiva	kg / typ	0,55 / R32	0,62 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32	
Odporúčané rozmery miestnosti	m <sup>2</sup>	13 – 19	16 – 24	24 – 35	32 – 47	
Rozpätie nožičiek	mm	452	452	511	663	
Napájanie		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
Prevádzk. rozsah	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	V režime vykurovania	°C	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)  
 1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB  
 2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB  
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D